



OD55

Anzeige	TFT-Display 55 Zoll (140 cm) Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px) Anzeigefläche 121 x 68 cm
Außenabmessung Gehäuse	80cm x 210cm x 30cm (B x H x T)
Helligkeit (LED-Backlight)	kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 - 4.500 cd automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung
Frontglas	Ganzflächiges, vandalensicheres Verbundsicherheitsglas mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz
Gehäuse	Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Vollglastüren, Optional: Montagesockel (Edelstahl, gepulvert)
Anschlüsse	Internet: LAN oder Router (LTE) / Stromanschluss: 230V 16 A
Betriebssystem	Industrierechner mit Win10 Betriebssystem
Outdoor Tauglichkeit	Aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung, Außentemperatur: + 40 bis - 25°
Bestückungsvarianten	Einseitige Bestückung 55 Zoll Doppelseitige Displaybestückung: 55 Zoll / 55 Zoll
Option Touch	Kapazitive Technologie: Dual-Touch oder Multi-Touch (10 points)
Option Branding	Kundenspezifische RAL-Bedruckung (Pulverbeschichtung) Innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Slogans
Option „SOS-Notruf“	Eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrophon, Einrichtung einer Gegensprechstelle zu Leitstand z. B. für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei
Option „Fotobox“	Einrichtung einer großflächigen Selfie-Funktion mit E-Mail-Versand